



### DESCRIPTION

- Coffrets électriques universels équipés d'un régulateur Eliwell DR 985 LX (voir page 574)
- Possibilité de câblage en pump-down (commande du groupe par les pressostats et de l'électrovanne par le régulateur)
- Possibilité de branchement de la résistance de carter
- Buzzer interne
- Connexion CopyCard
- Deux entrées numériques paramétrables (contact de porte ... )
- Connexion RS485 Televis pour le DR985 LX
- Attribution spécifique des relais, avec une sortie configurée en alarme
- Câblage repéré
- Protection frontale: IPSS
- 2 sondes fournies

### TARIF HT EN €

Code	Modèle	Comp. 230V/1		Comp. 400V/3		Résistance 230V/1		Ventilo. Evap 230V/1		Dim. Mm L-P-H	Poids (Kg)
		I. Max A	I. Max A	I. Max. A	W Max	I. Max. A	W. Max				
Coffrets 230V/ 1 / 50-60 Hz											
101320100	<b>CFU 6A/DR 985 PTC</b>	4		15	3300	3	530	320x250x155	3		
101320150	<b>CFU 10A/DR 985 PTC</b>	6		15	3300	3	530	320x250x155	3		
101320200	<b>CFU 16A/DR 985 PTC</b>	10		15	3300	3	530	320x250x155	3		
101320250	<b>CFU 20A/DR 985 PTC</b>	14		15	3300	3	530	320x250x155	3		
Comp 400V/3/50Hz- Ventilateur et résistance 220V/1/50-60Hz											
101323110	<b>CFUT 4A/DR 985 PTC</b>		4	15	3300	1	530	320x250x155	4		
101323160	<b>CFUT 6A/DR 985 PTC</b>		6	15	3300	3	530	320x250x155	4		
101323210	<b>CFUT 10A/DR 985 PTC</b>		10	15	3300	3	530	320x250x155	4		

# COFFRET NORMAL-SECOURS

### DESCRIPTION

- Totalement dédié aux installations nécessitant un système frigorifique doublé pour sécuriser les installations du type pharmaceutique, le coffret Normal/ Secours permet de piloter 2 coffrets indépendants afin de pouvoir les enclencher alternativement par rotation horaire ou dans le cas où l'un des deux serait en défaut. Il dispose également de sortie d'alarme afin de reporter l'information à distance. IP65.



### CARACTERISTIQUES ET TARIF HT EN €

Modèle	Nombre de régulateur piloté	Horloge temps réel	Nombre d'alarme
Application système doublé - Alimentation 230V / 1 Phase / 50Hz			
Alarme/secours	2	Oui	2