PGDX

ECRAN TACTILE POLYVALENT

CAREL

AVANTAGES

- **Compatible gamme MMI-6000/8000, MMI-7000 et eMMI9000, pupitre CE**
- **Ecran du 4" au 15"**
- **Etanche**
- **Inox**
- **Acier peint (couleur à définir)**
- **Perçage supplémentaire à défnir**

DESCRIPTION

- Boîtier inox entiérement conçu pour résister aux environnements les plus difficiles.
- Equipé d'un pupitre ou d'un PC industriel KEP, ce boîtier est la solution idéale pour toutes les applications de contrôle/ commande nécessitant une solution compléte.
- Le pilotage a été conçu pour être facile et intuitif.

GAMMES

- Gamme MMI6000/ MMI8000
- **Gamme MMI7000/ eMMI9000**
- **Gamme MMICE**

TARIF HT EN €

Code	Désignation	
PGR04000TABA0	pGDX 4,3 Runtime Montage en facade d'armoire par devant, installation extérieure- Connecteur RJ12 - Buzzer - IP65	
PGR04000TBDA0	pGDX 4,3 Runtime Montage en facade d'armoire par devant, installation extérieure - Connecteur à vis- Buzzer - IP65	
PGR04000TCDA0	pGDX 4,3 Runtime Montage en facade d'armoire par devant, installation extérieure - Serial Screw Connector- Ethernet - Buzzer - IP65	
PGR04000WBD00	pGDX 4,3 Runtime Montage mural - Connecteur à vis- Buzzer	
PGR04000WBA00	pGDX 4,3 Runtime Montage mural - Connecteur à vis- Sondes de T°C et rH% embarquées- Buzzer	
PGR04000WCA00	pGDX 4,3 Runtime Montage mural- Connecteur à vis- Ethernet -Sondes de T°C et rH% embarquées- Buzzer	
PGB04000WECB0	pGDX 4,3 Browser Montage mural - Sondes de T°C et rH% embarquées	
PGB04000TERB0	pGDX 4,3 Browser Montage en facade d'armoire par devant - IP65	
PGR07000WBAB0	PGDX 7 Montage mural, 1 port RS485 non opto, Sondes de T°C et rH% embarquées, BUZZER, RTC, 0T50°C, IP20, sans joint d'étanchéité, USB avant uniquement,	
PGR07000WCAB0	PGDX 7 Montage mural, 1 port RS485 opto, 1 port ethernet, Sondes de T°C et rH% embarquées, BUZZER, RTC, 0T50°C, IP20, sans joint d'étanchéité, USB avant uniquement,	
PGR07000TBDB0	PGDX 7 Montage facade par devant, 1 port RS485 non opto, BUZZER, RTC, -20T60°C, IP66, avec joint d'étanchéité, USB avant et arrière,	
PGR07000TCDB0	PGDX 7 Montage facade par devant, 1 port RS485 opto, 1 port ethernet, BUZZER, RTC, -20T60°C, IP66, avec joint d'étanchéité, USB avant et arrière,	
PGR07000TGDB0	PGDX 7 Montage facade par devant, 1 port RS485 opto, 1 port RS485 non opto, 2 port ethernet, WIFI, BUZZER, RTC, -20T60°C, IP66, avec joint d'étanchéité, USB avant et arrière,	
PGB07000TMRB0	PGDX 7 BROWSER Montage facade par devant, 2 port ethernet, RTC, -20T60°C, IP66, avec joint d'étanchéité, USB avant et arrière,	
PGB07000WMCB0	PGDX 7 BROWSER montage mural, 2 port ethernet, Sondes de T°C et rH% embarquées, RTC, 0T50°C, IP20, sans joint d'étanchéité, USB avant uniquement,	
PGTA00FB00	Facade d'écran Carel noire pour pGDX 4,3	
PGTA00FB30	Cadre noir pour pGDX 7	
PGTA00FH00	Facade d'écran Carel noire transparante pour version pGDX 4,3 avec sondes de T°C /rH%	
PGTA00FT20	Cadre carel blanc, Transparant pour version avec sondes T°C et rH% pGDX 7	
PGTA00FW00	Facade d'écran Carel Blanche pour pGDX 4,3	
PGTA00FW00	Facade d'écran Carel Blanche pour pGDX 4,3	
PGTA00RM40	Boitier d'encastrement pour pGDX 4,3	
PGTA00SM40	Support pour montage mural pGDX 4,3	
PGTA00SM70	Boitier pour montage mural pour pGDX 7	
PGTA00TRX0	Alimentation pour pGDX 110-230Vac – 24Vdc (sauf si RJ12 à moins de 200m d'un PCO)	