

SOLUTECH PROTECTION INTEGRALE

TRAITEMENT PREVENTIF MULTI-ACTIONS POUR RESEAUX CLIMATIQUES

AVANTAGES

- Produit unique pour les applications chaud et froid
- Agent antifouling inclus
- Dosage de 5L pour 1m³
- Compatible avec tout matériaux même aluminium
- Traitement préventif polyvalent

APPLICATIONS

- Idéal pour tout réseaux climatiques (chauffage, eau glacée, change over) jusqu'à 110°C pour :
- Protéger les réseaux et équipements neufs (moins de 6 mois)
- Protéger un réseau après son débouage
- Eviter les récives
- Maintenir les performances énergétiques
- Produit préventif contre : le tartre, la corrosion, les boues et les dépôts organiques (algues et bactéries)



DESCRIPTION

- Le produit reste efficace dans le temps en l'absence d'appoint sur le réseau (ou appoint <10% du volume total), aucun ajout n'est nécessaire. En cas d'appoint, contrôler la dose une fois par an à l'aide de la trousse SoluTECH CONTROL et compléter en cas de protection suffisante.

TARIF HT EN €

Désignation	Descriptif	Conditionnement	Code
SoluTECH PROTECTION INTEGRALE	Traitement préventif anti-corrosion multi-actions pour tout réseaux climatiques	Bidon de 20L Fût de 200L	C0007461 C0007464

SOLUTECH LESSIVAGE/DESEMBOUAGE

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR RESEAU CLIMATIQUES

AVANTAGES

- Opération en 1 étape
- Traceur bleu
- Rejet à l'égout neutralisation
- Dosage de 5L pour 1m³
- Compatible avec tout matériaux même aluminium

APPLICATIONS

- Idéal pour réseaux climatiques (chauffage et eau glacée) jusqu'à 110°C pour :
 - Lessivage avant livraison de bâtiments : remise de chantier sans réserve sur la qualité d'eau
 - Rénovation ou remplacement de chaudière : évite d'embouer les nouveaux équipements et pérenise leurs rendements et vos économies d'énergie
 - Débouage en cas de perte d'échange : boues, difficulté de circulation, bruits
 - Nettoyage des installations glycolées : panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel



DESCRIPTION

- Produit curatif pour : lessiver et débouger, disperser les dépôts organiques et nettoyer les glycols dégradés
- 2 modes opératoires au choix pour 2 modes d'actions :
 - Débouage lent (sur 2 semaine maximum) : dosage 5L/m³
 - Débouage rapide ou glycols dégradés avec dose doublée (10L/m³)

TARIF HT EN €

Désignation	Descriptif	Conditionnement	Code
SoluTECH Lessivage & Débouage	Traitement curatif multi-actions pour réseaux climatiques collectifs de chauffage et d'eau glacée	Bidon de 20L	C0007462
SoluTECH CONTROL	Trousse de contrôle de la teneur en SoluTECH (produit préventif)	Fût de 200L	C0007465

