



AVANTAGES

- Opération en 1 étape : ne nécessite pas de passivation de l'installation*
- Traceur bleu
- Rejet à l'égout sans neutralisation
- DOSAGE PRATIQUE : 5L POUR 1m3
- Compatible tout matériaux aluminium inclus

ACTION

Produit curatif unique et complet pour :

- lessiver et déboucher (boues, tartres, oxydes)
- disperser les dépôts organiques (algues et bactéries)
- nettoyer les glycols dégradés

APPLICATIONS

Idéal tous réseaux climatiques (chauffage et eau glacée) jusqu'à 110 °C pour les opérations de :

- lessivage avant livraison de vos bâtiments : remise de chantier sans réserve sur la qualité d'eau
- rénovation ou remplacement de chaudière : évite d'embouer les nouveaux équipements et pérennise leurs rendements et vos économies d'énergie
- débouage en cas de perte d'échange : boues, diffi culté de circulation, bruits...
- nettoyage des installations glycolées : panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel...

UTILISATION

2 modes opératoires au choix pour 2 modes d'action :

- débouage lent (sur 2 semaines maximum) : dosage 5 L /m3
- débouage rapide ou glycols dégradés avec dose doublée (10 L /m3)

Nous consulter pour plus de détails : un protocole adapté peut être établi selon les spécifi cités de vos sites.

COMPLEMENT & ACCESSOIRES

Désignation	Descriptif	Conditionnement
SoluTECH PROTECTION INTEGRALE	Traitement préventif anti-corrosion multi-actions pour tout réseaux climatiques	Bidon de 20L Fût de 200L

Conditionnement
Bidon de 20 Kg
Fût de 200 Kg

Vendu également en packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques

* Aux doses d'emploi

** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)



SoluTECH Lessivage & Débouage



BWT SoluTECH Analyse Collectif





AVANTAGES

- Produit unique pour tous les circuits climatiques de 5 à 110°C (chaud et froid)
- Agent antifouling inclus
- Dosage pratique : 5L pour 1m3
- Compatible tout matériaux aluminium inclus
- Efficacité garantie 5 ans
- Traitement préventif polyvalent

ACTION

Produit préventif unique et complet contre :

- le tartre
- la corrosion
- les boues
- les dépôts organiques (algues et bactéries)

APPLICATIONS

Idéal tous réseaux climatiques (chauffage, eau glacée, change over) jusqu'à 110 °C pour :

- protéger les réseaux et équipements neufs (moins de 6 mois)
- protéger un réseau après son désembouage
- éviter les récurrences
- maintenir les performances énergétiques

ENTRETIEN

Le produit reste efficace dans le temps : en l'absence d'appoint sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout n'est nécessaire. En cas d'appoint, contrôler la dose une fois par an à l'aide de la trousse SoluTECH Control et compléter en cas de protection insuffisante.

COMPLEMENT & ACCESSOIRES

Désignation	Descriptif	Conditionnement
SoluTECH Lessivage & Désembouage	Traitement curatif multi-actions pour réseaux climatiques collectifs de chauffage et d'eau glacée	Bidon de 20L
SoluTECH CONTROL	Trousse de contrôle de la teneur en SoluTECH (produit préventif)	Fût de 200L

Conditionnement

Bidon de 20 Kg

Fût de 200 Kg

Vendu également en packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques

* Pour appoint(s) inférieur(s) à 10 % du volume total du circuit

** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)



SoluTECH Protection Intégrale



SoluTECH Control

