



DESCRIPTION

- **PAECS** crée une barrière efficace entre différentes zones de température.
- Avec une commande proportionnelle pour les portes ouvertes et fermées, un réglage précis est possible pour chaque installation avec un niveau de protection optimisé pour la consommation d'énergie la plus basse.
- PAECS est un choix parfait pour les chambres froides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Régulation intégrée
- Hauteur d'installation préconisée 2.5 mètres
- Moteur EC
- Console de montage mural fournies
- Hauteur : 209mm
- Profondeur : 255mm
- Couleur face avant : RAL 9016 (blanc)
- Couleur grille, face arrière et flasques : RAL 7046 (gris)
- Marquage CE

OPTIONS DE REGULATION

- **Régulation proportionnelle du débit d'air avec contact de position** : SReDC, contact de position
- **Régulation GTC** : 0-10V

TARIF HT EN €

Type	Débit d'air (m3/h)	Intensité moteur (A)	Longueur (mm)	Poids (Kg)
PAECS10A	1450	0,14/0,79	1050	15
PAECS15A	2200	0,20/1,17	1560	20
PAECS20A	3100	0,50/2,12	2050	30

ACCESSOIRES

Type	Désignation
PA2PF15	Console de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5m (4 pcs)
SReDC	Contact de position

PAEC2500/3200

RIDEAU D'AIR CHAMBRE FROIDE



DESCRIPTION

- **PAEC** protège efficacement les chambres froides tout en affichant un faible coût d'utilisation.
- Il permet en effet de réaliser jusqu'à 85% d'économies d'énergie grâce au moteur EC monté en série.
- La régulation proportionnelle permet un réglage précis, ce qui le rend idéale pour les chambres froides mais aussi dans les locaux climatisés afin de créer des séparations intérieur/extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Régulation intégrée
- Moteur EC
- Console de montage murale fournies
- Couleur face avant : RAL 9016 (blanc)
- Couleur grille, face arrière et flasques : RAL 7046 (gris)
- Marquage CE

TARIF HT EN €

Type	Débit d'air (m3/h)	Intensité moteur A	Longueur (mm)	Poids (Kg)
PAEC2510A	1400	0,15/0,80	1050	16
PAEC2515A	2100	0,20/0,90	1560	23,5
PAEC2520A	2800	0,30/1,60	2050	32
PAEC3210A	1950	0,19/1,15	1068	22
PAEC3215A	2700	0,20/1,20	1578	32
PAEC3220A	3800	0,36/2,30	2068	42

ACCESSOIRES

Type	Désignation
PA2PF15	Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5m PAEC2500
PA2PF20	Consoles de montage au plafond pour appareils de 2m PAEC2500
PA3F15	Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5m PAEC3200
PA3PF20	Consoles de montage au plafond pour appareils de 2m PAEC3200
PAMP10	Potentiomètre externe
SReDC	Contact de position