



DESCRIPTION

- Les cartouches CCY HP, PLATINIUM et N sont étuvées afin d'être parfaitement déshydratées, avant leur conditionnement.
- Les cartouches CCY I et F sont efficaces quel que soit le sens de passage du fluide frigorigène.
- Les modèles CCY 48 HP, PLATINIUM 48 et CCY 48 N sont conditionnés dans des boîtes métalliques étanches.

TARIF HT EN €

Références	N° de plan	Surface de filtration (cm ²)	Dimensions (mm)				Temp. Service max.	Temp. Service min.
			Ø1	Ø2	Ø3	L	TS max. C°	TS mini C°
CCY 42 F	3	329	81	62	42	155	120	-40
CCY 48 F	5	420	93	/	75	140	120	-40
CCY 100 F	5	630	122	/	105	166	120	-40
CCY 42 I	4	348	81	62	/	155	/	/
CCY 48 I	5	420	93	/	/	140	/	/
CCY 100 I	5	630	122	/	/	166	/	/
CCY 48 HU	6	5790	101	/	27	150	100	-40



Références	Surface de filtration (cm ²)	Volume d'agent déshydratant (cm ³)	Capacité de fluide déshydratable (kg de réfrigérant)							
			R22/ R407C/ R407F		R134a/R410A		R404A/R507		R744/CO2	
			24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	
CCY 42 HP	374	645	47	40	53	43	50	41	29	
CCY 48 HP	420	704	55	48	64	51	60	49	34	
CCY 100 HP	630	1495	110	95	126	101	120	97	67	
PLATINIUM 48	420	704	72	62	83	66	78	64	44	
PLATINIUM 100	630	1495	144	123	163	131	156	127	87	
CCY 42 N	374	645	47	40	53	43	50	41	29	
CCY 48 N	420	704	55	48	64	51	60	49	34	
CCY 100 N	630	1495	110	95	126	101	120	97	67	

FNCY

FILTRE DESHYDRATEUR DE NETTOYAGE (ASPIRATION) MONTAGE TEMPORAIRE

DESCRIPTION

- Spécial "burn-out". Possède les mêmes dimensions que le FACY, il peut donc être monté temporairement en lieu et place du FACY.
- Se distinguent des NCY par la présence d'une cartouche feutre garantissant des performances de filtration optimales.
- **Pression maxi de service** : 46 bar.



TARIF HT EN €

Références	Raccord		Puissance frigorifique kW				Capacité de fluide déshydratable (kg de réfrigérant)						
	A visser SAE (pouce)	A souder ODF (pouce)	R134a	R404A	R22/R407C/ R410A/R407F	R744/ CO2	R22/R407C/R407F		R134a/R410A		R404A/R507		R744/CO2
							24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C
FNCY 283	3/8"		1,37	0,98	1,49	1,5	38,5	32,5	40	38,5	61	34	23,4
FNCY 284	1/2"		3,93	2,81	4,28	4,4	38,5	32,5	40	38,5	61	34	23,4
FNCY 285	5/8"		6,59	4,7	7,17	7,4	38,5	32,5	40	38,5	61	34	23,4
FNCY 285 S/MMS		5/8"	6,59	4,7	7,17	7,4	38,5	32,5	40	38,5	61	34	23,4
FNCY 286 S		3/4"	11,05	7,9	12,02	12,4	38,5	32,5	40	38,5	61	34	23,4
FNCY 287 S/MMS		7/8"	17,02	12,16	18,52	19,1	38,5	32,5	40	38,5	61	34	23,4
FNCY 489 S		1 "1/8	21,56	15,4	23,45	24,1	68,5	57	71	68,5	111	61	41,6
FNCY 4811 S/MMS		1 "3/8	41,91	29,94	45,6	46,9	68,5	57	71	68,5	111	61	41,6
FNCY 4813 S		1 "5/8	45,85	32,75	49,88	51,4	68,5	57	71	68,5	111	61	41,6

