

### AVANTAGES

- Facilement paramétrables
- Nombre de paramètre limités
- Livrés avec sonde
- 2 modèles pour toutes les applications



### APPLICATION

- Solution idéale pour le mobilier et les vitrines réfrigérées indépendantes, dans les applications de cuisines collectives et de restauration.

### DESCRIPTION

#### EASY COOL : Applications en froid positif

- Thermostat livré avec un point de consigne, fixé à +3°C
- Le dégivrage s'effectue à air par arrêt du compresseur
- Certains paramètres sont accessibles par mot de passe comme : la sonde, l'anti court cycle du compresseur, le dégivrage et les alarmes
- Il peut être entièrement paramétré avec seulement 19 paramètres

#### EASY FREEZE : Applications pour les meubles indépendants basse température

- Thermostat livré avec un point de consigne, fixé à -18°C
- Le dégivrage est électrique comme la gestion du ventilateur évaporateur
- Certains paramètres sont accessibles par mot de passe comme : la sonde, l'anti court cycle compresseur, le dégivrage et les alarmes
- Il peut être entièrement paramétré avec seulement 27 paramètres

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Easy Cool	Easy Freeze
Relais	Compresseur 16A	Compresseur 16A Dégivrage 8A
Sondes	Température ambiante incluse (NTC 1,5m)	Ventilateur Evaporateur 8A Température ambiante et dégivrage incluses (2xNTC 1,5m)
Paramétrage	Pré-configuré pour un gain de temps à la mise en service	
Afficheur	Augmenté de 27% plus icône compresseur	Augmenté de 27% plus icône compresseur dégivrage et ventilation évaporateur
Alarme	Signalisation des alarmes haute et basse température	
Fonctions ON/OFF et dégivrage	Directement accessible depuis le clavier	
Configuration d'origine	Possibilité de restaurer la configuration d'origine	
Clavier	Clavier ergonomique et esthétique soignée	
Gabarit de perçage	71x29 mm	

### TARIF HT EN €

Modèle	Désignation
NTC060WHO1	Sonde NTC- câble 6m
IROPZKEYAO	Clé de programmation pour PJEZ et IR33