

### APPLICATIONS

#### ID983 LX : Régulateur universel pour froid positif

- Les ID983 sont des régulateurs dotés par défaut d'une sonde et de deux sorties relais, et disposent de l'horloge temps réel. Cette gamme d'appareils est totalement configurable.
- Le modèle **CK** dispose de la fonction Link permettant de relier jusqu'à huit appareils entre eux et de faire du dégivrage simultané ou séquentiel.
- Le modèle **PH/S/LX** dispose d'un bornier débrochable et d'une connexion directe RS 485 pour les systèmes Televis.

#### ID985 LX : Régulateur universel pour froid négatif

- Les ID985 sont des régulateurs dotés par défaut de deux sondes et de quatre sorties relais, et disposent de l'horloge temps réel. Cette gamme d'appareils est totalement configurable.
- Les modèles **CK** disposent de la fonction Link permettant de relier jusqu'à huit appareils entre eux et de faire du dégivrage simultané ou séquentiel.
- Les modèles **PH** disposent d'un bornier débrochable, les **S** d'une connexion directe RS 485, et les **E** d'une connexion pour un afficheur à distance ECHO.
- Une troisième sonde est connectable pour effectuer un dégivrage double évaporateur.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	ID 983	ID 985
Indice de protection	IP65	
Boîtier	Plastique en résine PC + ABS UL 94V0	
Dimensions	Frontales 32x74, profondeur 60mm	
Montage	Encastrable avec découpe de 29x71mm (+0,2/0,1mm)	
Température d'utilisation	-5...55°C	
Température de stockage	-30...85°C	
Humidité d'utilisation	10...90% RH	
Humidité de stockage	10...90% RH	
Série	Connexion TTL pour Copy Card	
Affichage	3 chiffres et demi plus signe	
Précision	Mieux que 0,5% de la pleine échelle	
Consommation	3 VA	
Résolution	1°C ou 0,1°C	
Alimentation	230 Vca, 12Vca/cc ± 15%, 50/60Hz	

### TARIF HT EN €

Modèle	Désignation	
<b>ID 983 LX 12V*</b>	2 Sorties relais comp-dég. -Option Televis - buzzer compatible PTC/NTC	
<b>ID 983 LX CK 12V*</b>	2 Sorties relais comp-dég. -Option Televis - buzzer - link compatible PTC/NTC	
<b>ID 983 PH/S/LX 95/240V*</b>	2 Sorties relais comp-dég. - Bornier débrochable - RS485 Televis - buzzer compatible PTC/NTC	
<b>ID 985 LX CK 12V**</b>	4 Sorties relais comp-dég-vent-al - option Televis - buzzer - link compatible PTC/NTC	
<b>ID 985 LX CK 12V ModBus</b>	4 Sorties relais comp-dég-vent-al - option ModBus - buzzer compatible PTC/NTC	
<b>ID 985 PH/S/LX NTC 95/240V**</b>	4 Sorties relais comp-dég-vent-al - bornier débrochable - RS485 Televis - buzzer compatible PTC/NTC	
<b>ID 985/E LX CK 95/240V**</b>	4 Sorties relais comp-dég-vent-al - RS485 Televis - buzzer - RS485 - link - écho compatible PTC/NTC	
<b>ID 985/E LX CK 12V**</b>	4 Sorties relais comp-dég-vent-al - RS485 Televis - buzzer - RS485 - link - écho compatible PTC/NTC	
<b>ECHO ID985</b>	Echo pour ID 985	

\*1 sonde PTC 1,5 m comprise

\*\*2 sondes NTC SIL 1,5 m comprises