



## AVANTAGES

- Finition esthétique
- Flux tourbillonnaire à forte induction
- Réglage rapide et facile des modules
- Spécial dalle de faux plafond

## APPLICATION

- Diffusion d'air en chauffage et rafraîchissement dans les locaux tertiaires : bureaux et locaux commerciaux...

## GAMMES

- **PLAY-S** : Diffuseur carré configurable à 1, 2, 3, 4 directions ou à jet hélicoïdal
- **PLAY-C** : Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal à 1, 2, 3, 4 directions

## DESCRIPTION

- Diffuseurs multidirectionnels à modules réglables manuellement, pour être utilisés entre 2,6 et 4 m de hauteur.

### Composition

- Diffuseur en acier galvanisé
- Modules réglables manuellement

### Fixation

- 1) Fixation au plénum ou pont de montage au moyen d'une vis centrale

### Finition

- **M9016** Peinture blanche similaire RAL 9016
- **R9010** Peinture blanche RAL 9010

## ACCESSOIRES

- **PMXO** Pont de montage pour installer en faux plafond avec gaine rectangulaire

### PLAY-S


- **BOXSTAR** Plénum pyramidal à connexion latérale
  - ...-R Régulateur de débit au col
  - ... /S/ Connexion supérieure
  - .../AIS/ Isolation thermo-acoustique (supplément)

### PLAY-C

- **PLXOC** Plénum pyramidal à connexion latérale
  - ...-R Régulateur de débit au col
  - ... /S/ Connexion supérieure
  - .../AIS/ Isolement thermo-acoustique (supplément)


## ENCOMBREMENT

PLAY-S




	E	A
600	595	576
625	620	601

PLAY-C




	E'	A'
625	625	601
825	825	801

BOXSTAR



	B	Z	Y	D1
600	590	350	375	248
625	615	350	375	248

PLXOC



	D2	F	Z	D1
625	620	640	350	248
825	820	840	415	313

## TARIF HT EN €

Dim mm	Play-S	Play-S/T/	PMXO	BOXSTAR	BOXSTAR/AIS	BOXSTAR-R	BOXSTAR-R/AIS	Lwa1 < 35 dB (A)	Lwa1 = 40 dB (A)	Lwa1 = 45 dB (A)
600								360-470	565	680
625								360-470	565	680

Diam mm	Play-C M9016/ R9010	PMXO	PLXOC	PLXOC/AIS	PLXOC-R	PLXOCR/AIS	Lwa1 < 35 dB (A)	Lwa1 = 40dB	Lwa1 = 45 dB (A)
625							270-375	445	530

